

# Montage- & Wartungsformulare

Seite 1-8 Stand 2024



## Gebrauchsanweisung / Aufbauanleitung

Für Spielgeräte gemäß Anlage

Januar 2024

### Beiliegend:

- 1 Montageanleitung / Wartungshinweis
- 1 Fundamentplan mit Platzbedarf (Sicherheitsbereich/Aufprallfläche)
- 1 Wartungsformulare / Aufprallbereich und Fallschutz
- 1 Stückliste

### Montagehinweis:

Die Montage darf nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Im Sicherheitsbereich / Platzbedarf muss eine Mindesthöhe von 4000 mm über Oberkante Spielfläche eingehalten werden, damit der Kopffreiraum gewährleistet ist. Des Weiteren dürfen sich keine harten oder kantige Gegenstände im Sicherheitsbereich/Aufprallfläche befinden. Rutschen sollten wg. der Sonneneinstrahlung grundsätzlich Richtung N/W bis N/O ausgerichtet sein.

**Wichtig: Die Markierung der Grundlinie zeigt die Ebene des Spielplatzes.  
Diese Grundlinie muss beibehalten werden.**

Fundamentlöcher nach Fundamentplan erstellen, Fundamente auf gewachsenen Boden (Bodenklasse 3-4) erstellen! Bei sandigen, weichen Böden die Fundamente mind. 50% in der Fläche vergrößern!  
Bei Montage der Standpfosten im Erdverbau ist darauf zu achten, dass diese auf eine Drainageschicht aus Kies gestellt und dann erst betoniert werden! Bei Einbau bis 0,20 m unter OK-Spielfläche Fundamente nach aussen hin abrunden.  
Spielgerät ausrichten und eventuell abstützen. Anschließend die Fundamentlöcher nach Plan mit Beton C20/C25 ausgießen und aushärten lassen.

**Die Transportsicherungen / Montagehilfen sind nach Verfestigung der Fundamente zu entfernen. Sicherheitsbereich/Aufprallfläche freiräumen.**

Alle Schraubverbindungen kontrollieren und eventuell nachziehen.  
Die zulässigen Bodenarten und Schichtstärken nach DIN EN 1177 im Sicherheitsbereich/Aufprallfläche, entnehmen sie bitte beigefügter Tabelle.

**Fangstellen und Kopfmaße:** Gefahrenstellen an Spielgeräten, in denen sich Kleidungsstücke wie z. B. Anorakkordeln verfangen können, müssen vermieden werden. Öffnungen zwischen 8 mm und 25 mm, sowie zwischen 89 mm und 230 mm sind nicht zulässig! Es ist bei allen Maßen die DIN EN 1176:2017 als verpflichtend anzusehen!  
Alle verzinkten oder pulverbeschichteten Spielgeräte bei Oberflächenschäden durch Aufstellung oder Montage unbedingt sofort ausbessern!

**Bei fehlerhafter Montage entfällt die Haftung und Garantieleistung!  
Werden die Spielgeräte nicht umgehend eingebaut, müssen diese bis zur Montage sach- und fachgerecht gelagert werden!**

**Montage gemäß Hersteller-Anleitung durchgeführt:**

Ort/Datum	Unterschrift